



Banco Central de Honduras
Al servicio de la nación



16 de junio de 2026

CyC-3175/2026

Señores
OFERENTES
Ciudad

Ref.: Licitación Pública No.10/2026

Estimados señores:

Referente a la **Licitación Pública No.10/2026**, para la contratación del servicio de reparación, nivelación, sellado e impermeabilizado de losa vehicular de acceso al estacionamiento ubicado en el nivel 4 e impermeabilización de losas peatonales de azoteas de los niveles 5 y 16, del edificio del Banco Central de Honduras ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República; así como a consultas efectuadas, al respecto, se informa lo siguiente:

1. Consulta

"Hasta hoy recibo la oferta ¿hasta cuándo le puedo presentar?"

Respuesta

El acto de recepción de ofertas fue reprogramado para llevarse a cabo el 1 de julio de 2026, lo cual fue comunicado mediante Adendum No.1/2026 del 1 de junio de 2026; mismo que está disponible en la página de Honducompras y en la página web del BCH.

2. Consulta

*"El mortero uretano que debe ser de 5 mm espesor **que no lo especifica** con sello de poliuretano resistente a rayos ultravioleta más texturizado es una opción de precio elevado ¿Les puedo proponer una resina Poliurea que es como una capa de hule de 4 mm espesor que es muy resistente a ruedas de vehículos y rayos ultravioleta diseñada para parqueos y pasos peatonales y es antideslizante aun con agua de lluvia?"*

Respuesta

El Pliego de condiciones de la Licitación Pública No.10/2026, en su numeral 3 "Especificaciones técnicas y condiciones de contratación", subnumeral 3.1.8.5. indica:

3.1.8.5 El material impermeabilizante por utilizar debe ser un mortero uretano y debe ser apto para uso bajo condiciones de tránsito pesado de vehículos y personas, y debe ser previamente aprobado por el personal técnico del Departamento de Infraestructura, por lo que se debe presentar la ficha técnica del producto a instalar para su aprobación.

ff

Plataformas digitales
🌐 📄 📱 in 📺 f 📧





En ese sentido, el oferente deberá proponer el material impermeabilizante que considere y deberá presentar en su oferta la documentación técnica que acredite que el producto a utilizar deberá ser equivalente o superior a la indicada en las especificaciones técnicas antes expuestas; así mismo, deberá garantizar la calidad de este. Dicha respuesta, fue brindada en la consulta No. 10 de la Aclaratoria No.3-LPU No.10-2026 (CyC-3060/2026), del 9 de junio de 2026, misma que está disponible en la página de Honducompras y en la página web del BCH.

3. Consulta

"El sellado de grietas se debe especificar en metros lineales y lo dan en metros cuadrados. Ver información adjunta de la Poliurea. También ni el mortero o la Poliurea NO crea desniveles hay que visitar la obra a revisar como están los desniveles y ver si se requiere material de relleno cementico de secado rápido para crear desniveles"

Respuesta

Por otra parte, en el Pliego de Condiciones indica: En el Numeral **3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN**, subnumerales: **3.1.8, Sellado de grietas e impermeabilizado de losa vehicular**, subnumerales 3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.1.8.3 y 3.1.8.4.

Asimismo, en los numerales 3.2.2 y 3.11 indica lo siguiente:

3.2.2 El oferente es responsable de incluir en todos los costos de materiales, mano de obra, costos administrativos y demás, deben incluirse en los precios unitarios para todos los trabajos.

Dicha respuesta fue brindada en la consulta No.10 de la Aclaratoria No.3-LPU No.10-2026 (CyC-3060/2026), del 9 de junio de 2026, misma que está disponible en la página de Honducompras y en la página web del BCH.

3.11 Cuadro de cantidades

Las cantidades de obras presentadas son de referencia. El oferente debe realizar una remediación de todas las obras requeridas, según los planos y visita de campo realizada.

Descripción	Cantidad	Unidad
Escarificado de la superficie de la losa con retroplate, en losa del nivel 4 del edificio.	300.00	m ²

Bulevar Fuerzas Armadas, edificio principal
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfono (504) 2216-0700
Apartado Postal #3165

[Firma manuscrita]

Plataformas digitales
ⓧ Ⓜ in f d





Descripción	Cantidad	Unidad
Sellado de grietas con tratamiento según lo especificado, en losa del nivel 4 del edificio.	500.00	m ²
Impermeabilizado de losa con impermeabilizante de mortero uretano en el nivel 4 del edificio.	500.00	m ²
Impermeabilizado de losa con impermeabilizante de manto asfáltico, en azotea del nivel 5 del edificio.	2800.00	m ²
Impermeabilizado de losa con impermeabilizante de manto asfáltico en azotea del nivel 16 del edificio.	1800.00	m ²
Señalización vial del área, pintado de bordillos color amarillo en el nivel 4.	172.00	m
Reparación de junta de expansión existente, en el nivel 4.	82.85	m

En tal sentido, el oferente debe incluir en sus precios todo lo relacionado a la ejecución del proyecto, incluyendo los desniveles donde corresponda; asimismo, deberá realizar las mediciones y consideraciones necesarias a incluir en la oferta de acuerdo con la visita de campo que se debe realizar en en su numeral 5, Inspecciones y Pruebas del Pliego de Condiciones.

Adicionalmente, para la nivelación de las losas, se deberá cumplir lo estipulado en el numeral 3.1.7.

4. Consulta

"Favor decirnos que día y hora podemos ir a inspeccionar la obra"

Respuesta

Conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones en su numeral 5, Inspecciones y Pruebas, se comunica que la visita de inspección se realizará el **17 de junio de 2026 a las 10:00 a. m.** Por lo que, deberán indicar al correo electrónico adquisiciones@bch.hn, el nombre y número del Documento Nacional de Identificación del personal asignado, a fin de que se gestionen los permisos de ingreso correspondiente.

[Firma manuscrita]





5. **Consulta**

"Y también solicitan constancia de ser representante de mi suplidor del extranjero y registrarlo en el Registro de la Propiedad notificado por notario esto creo tardaría más de un mes, ¿puedo obviar esto y preséntalo después?"

Respuesta

El Pliego de Condiciones en la IAO 11.1 (h), en el numeral 1.4 **Listado de documentación obligatoria requerida (misma que debe estar vigente al momento de su presentación)**: indica en el inciso e) **(En caso de que aplique, ver especificaciones técnicas)**.

6. **Consulta**

"¿Como se hace para registrarse como suplidor del BCH?"

Respuesta

Se deben completar los formularios adjuntos IC-3 Datos de Identificación del Proveedor Persona Jurídica y Autorización de Crédito ACH Pronto (adjuntos), acompañado de los siguientes documentos, los cuales deben ser remitidos a los correos electrónicos Etna.Moncada@bch.hn y Silvia.Ponce@bch.hn:

- a) Copia de la identidad del representante legal
- b) Copia del RTN de la empresa
- c) Copia de la escritura de constitución

Atentamente,

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS

Secretaria de la Comisión de Compras y Evaluación y
Jefe Departamento de Compras y Contrataciones

IMP/OMC/JDM

