



Designación	Ubicación	Marca Base	Modelo	Cap. Total btu/hora	Cap. Sensible btu/hora	PCM	AIRE EXTERIOR T.E.B.S	T.E.B.H.	P.E.E.	MOTOR HP	EVAPORADOR VIB/HZ	Condiciones Internas
UP - 1	Losa 2do Nivel			300,000 btu/hora	194,000 btu/hora	10,000	102 °F	80 °F	1.4	7.5	208/230/3/60	72° / 50%HR
UP - 2	Losa 2do Nivel			300,000 btu/hora	232,100 btu/hora	10,000	102 °F	80 °F	1.4	7.5	208/230/3/60	72° / 50%HR

Designación	Ubicación	Marca Base	Modelo	Cap. Total btu/hora	Cap. Sensible btu/hora	T.E.B.S	T.E.B.H.	PCM	VIB/HZ	HP
UE - 1	Primer Nivel			180,000 btu/hora	117,000 btu/hora	74 °F	61.8 °F	6,000	208/230/3/60	5
UE - 2	Primer Nivel			240,000 btu/hora	148,000 btu/hora	74 °F	61.8 °F	8,000	208/230/3/60	5

Designación	Ubicación	Marca Base	Modelo	Cap. Total btu/hora	TEMP. AMBIENTE	REFRIG.	Lineas. Liq.	Lineas. Suc.	VIB/HZ	Amps.
UC - 1	Losa de 2do Nivel			180,000 btu/hora	102 °F	R-410a	5/8" y 5/8"	13/8" y 13/8"	208/230/3/60	64.7
UC - 2	Losa de 2do Nivel			240,000 btu/hora	102 °F	R-410a	7/8"	15/8"	208/230/3/60	79.8

NOTA: TODAS LINEAS CONDENSADORAS SERAN ENTERRADAS CON UN 11" DE COCINO

DESIGNACION	UBICACION	CANTIDAD	CAPACIDAD (CFM)	MODELO DE REFERENCIA	MARCA	PRESION ESTÁTICA (PULG. DE AGUA)	AMPS/WATS	VOLTAJE (V)	PESO (LIBRAS)	MOTOR (RPM)
EX-1	Baños Hermanos 2do Nivel	1	700	CSP-A780	GREENHECK	0.3	3.8/405	115v/120/60Hz	36	1600
EX-2	Baños Mujeres 2do Nivel	1	700	CSP-A780	GREENHECK	0.3	3.8/405	115v/120/60Hz	36	1600
EX-3	Baños Mujeres 2do Nivel	1	450	CSP-A510	GREENHECK	0.2	3.11/217	115v/120/60Hz	36	1070
EX-4	Baños Hermanos 2do Nivel	1	350	CSP-A300	GREENHECK	0.2	1.33/144	115v/120/60Hz	23	1000
EX-5	Baños	1	80	SP B80QD	GREENHECK	0.1	0.5/54	115v/120/60Hz	12	900
EX-6	Baños Hermanos 2do Nivel	1	700	CSP-A780	GREENHECK	0.3	3.8/405	115v/120/60Hz	36	1600
EX-7	Baños Mujeres 2do Nivel	1	700	CSP-A780	GREENHECK	0.3	3.8/405	115v/120/60Hz	36	1600
EX-8	Baños Hermanos 2do Nivel	1	700	CSP-A780	GREENHECK	0.3	3.8/405	115v/120/60Hz	36	1600
EX-9	Baños Mujeres 2do Nivel	1	700	CSP-A780	GREENHECK	0.3	3.8/405	115v/120/60Hz	36	1600
EX-10	Baños	1	80	SP B80QD	GREENHECK	0.1	0.5/54	115v/120/60Hz	12	900
EX-11	Baños	1	80	SP B80QD	GREENHECK	0.1	0.5/54	115v/120/60Hz	12	900

Designación	Marca Base	Modelo	ACCESORIOS	ACABADO
D-4	Air Guide	JSCB-4 VAS	DAMPER	Blanco Mate
D-3	Air Guide	JSCB-3 VYAS	DAMPER	Blanco Mate
RR	Air Guide	RAAG	DAMPER	Blanco Mate
AF	Air Guide	RAME	DAMPER	Blanco Mate
RE	Air Guide	RAME	DAMPER	Blanco Mate
Rp	Air Guide	DG-3		Blanco Mate
RE OB	Air Guide	RAME	DAMPER	Blanco Mate